

RED STAR PIGG

7 mm halvtettlenk



- ⇒ Lett piggkjetting med høy kjørekomfort
- ⇒ Sidekjetting og krok er spesial herdet
- ⇒ Populært valg
- ⇒ Passer til vogntog, lastebiler og busser

Egenvekt pr. stk			
Dekkdin.	Enkel	Dobbel	Halvtettlenk
	8 mm	8 mm	7 mm
295/80-22,5	17,6 kg	28 kg	15,5 kg
315/80-22,5	18,4 kg	30 kg	15,5 kg

Tilpassing av halvtettlenk

H står for 7mm kjetting. Det første tallet 5, 6, 8, 9 og 12 betyr at det er 5, 6, 8, 9 eller 12 ledd med pigg i tverrlenken + 2 ledd uten pigg på hver side av tverrlenken. Til det siste tallet skal man alltid legge til 10 for å få antall tverrlenker på kjettingen.

F.eks. H-98, 8+10 betyr 18 tverrlenker.

Produsert
i
Europa

RED STAR PIGG

7 mm halvtettlenk

Dimensjon	Art.nr.	Type	Pris	Vekt/par	Dimensjon	Art.nr.	Type	Pris	Vekt/par			
31x10,5	15	502524	H-63	2 848	20,0	20	502131	H-97	4 319	29,0		
33x12,5		tilpasses	H-84	3 828	23,0		11.00	502101	H-98	4 559	31,0	
255/70		502524	H-63	2 848	20,0		11,5	502101	H-98	4 559	31,0	
265/70		502133	H-64	3 050	21,0		12.00	502132	H-12-8	5 122	35,0	
255/75		502524	H-63	2 848	20,0		14/80	502132	H-12-8	5 122	35,0	
265/75		502133	H-64	3 050	21,0		14,5	502132	H-12-8	5 122	35,0	
7.00	16	502532	H-53	2 706	18,0	365/80	502132	H-12-8	5 122	35,0		
7,5		502524	H-63	2 848	20,0	10	22,5	502102	H-86	3 828	26,0	
8,25		502133	H-64	3 050	21,0	11		502131	H-97	5 122	29,0	
245/70		502524	H-63	2 848	20,0	12		502101	H-98	4 559	31,0	
215/75		502532	H-53	2 706	18,0	12,5		502101	H-98	4 559	31,0	
225/75		502532	H-53	2 706	18,0	285/55		tilpasses	H-85	3 828	24,5	
245/75		502524	H-63	2 848	20,0	385/55		tilpasses	H-12-7	5 122	33,5	
265/75		tilpasses	H-82	3 828	21,5	285/60		tilpasses	H-85	3 828	24,5	
285/75		tilpasses	H-84	3 828	23,0	295/60		502130	H-96	4 010	27,5	
280/80		tilpasses	H-84	3 828	23,0	305/60		502130	H-96	4 010	27,5	
33x12,5		16,5	tilpasses	H-95	4 010	26,0		315/60	502130	H-96	4 010	27,5
36x12,5			tilpasses	H-95	4 010	26,0		365/60	tilpasses	H-12-7	5 122	33,5
38x15,5	502132		H-12-8	5 122	35,0	385/65		502132	H-12-8	5 122	35,0	
12	502102		H-86	3 828	26,0	11/70	502102	H-86	3 828	26,0		
265/70	17	tilpasses	H-83	3 828	21,5	255/70	tilpasses	H-85	3 828	24,5		
8,5	17,5	502524	H-63	2 848	20,0	275/70	502102	H-86	3 828	26,0		
9,5		502133	H-64	3 050	21,0	275/70	BRED	502130	H-96	4 010	27,5	
10		502133	H-64	3 050	21,0	285/70	502130	H-96	4 010	27,5		
245/70		502524	H-63	2 848	20,0	295/70	502131	H-97	4 319	29,0		
265/70		tilpasses	H-83	3 828	21,5	305/70	502131	H-97	4 319	29,0		
215/75		502532	H-53	2 706	18,0	315/70	502131	H-97	4 319	29,0		
225/75		502524	H-63	2 848	20,0	295/75	502131	H-97	4 319	29,0		
235/75		502524	H-63	2 848	20,0	315/75	502101	H-98	4 559	31,0		
245/75		502133	H-64	3 050	21,0	350/75	502132	H-12-8	5 122	35,0		
255/75		tilpasses	H-83	3 828	21,5	12/80	502101	H-98	4 559	31,0		
275/75		tilpasses	H-84	3 828	23,0	275/80	502102	H-86	3 828	26,0		
7,5		18	502133	H-64	3 050	21,0	295/80	502101	H-98	4 559	31,0	
255/55	19,5	502524	H-63	2 848	20,0	315/80	502101	H-98	4 559	31,0		
385/55		tilpasses	H-12-7	5 122	33,5	315/80	BRED	502118	H-108	4 710	32,0	
225/70		502524	H-63	2 848	20,0							
245/70		502133	H-64	3 050	21,0							
255/70		tilpasses	H-84	3 828	23,0							
265/70		tilpasses	H-84	3 828	23,0							
285/70		tilpasses	H-85	3 828	24,5	14.00	25	502116		5 251	46,5	
305/70		tilpasses	H-95	4 010	26,0	16.00		502117		6 227	51,5	

Mobilkran kjetting